

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA SEGUI IL TUO ISTINTO	Código	TDS1070_00
		Revisión	00
		Fecha	10/09/2020

1. DESCRIPCIÓN

Cal y piedra. SEGUI IL TUO ISTINTO es un revestimiento mural espatulado a base de cal apagada madurada durante al menos 6 meses, finamente filtrada y con cargas naturales inertes. Fácil de aplicar, tiene un excelente poder de relleno y una resistencia natural al ataque de mohos y bacterias.

Los polvos de mármol y los aditivos específicos confieren al producto una alta adherencia al soporte y una excelente fluidez durante la aplicación, logrando un acabado rápidamente. Permite la máxima transpirabilidad y es un excelente antimoho y antibacteriano debido a su naturaleza alcalina.

2. USO

SEGUI IL TUO ISTINTO es el punto de partida de toda una serie de efectos que varían en función de la herramienta utilizada y de la imaginación del aplicador. Es un producto para superficies interiores.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. El soporte debe estar seco y sin irregularidades y grietas.

Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS NATURALE, la superficie siempre debe estar cohesionada. En caso contrario, proceder con un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de yeso laminado o alisadas con estuco u otros productos similares.

En el caso de aplicación en baldosas, después de haber desengrasado la pared con alcohol etílico desnaturalizado, raspar eventuales fugas anchas con una primer estucado puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar, luego aplicar con llana inox KIT/I una mano de PRIMUS AGRAPPANTE, de modo homogéneo y liso.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

SEGUI IL TUO ISTINTO está listo para su uso. La presencia eventual de agua en la superficie debe considerarse normal y debe removerse antes del uso.

El producto se aplica en una sola capa con la espátula KIT/I de forma homogénea con el lado dentado, a continuación con el otro lado de la espátula KIT/I se alisa el producto recién aplicado y todavía húmedo, momento en el que SEGUI IL TUO ISTINTO está listo para recibir la última aplicación para dar el efecto deseado.

EFECTO	EQUIPO
PIEDRA PARTIDA - HORMIGÓN NATURAL	PE8 – CÉSPED
PIEDRA VIVIDA	PE4 – ESPÁTULA PARA PIEDRA VIVIDA
PIEL DE ELEFANTE	PE14 – RODILLO PIEL
PIEDRA ZEN	PE8 – CÉSPED
PIEDRA BAMBÚ	KIT/B – ESPÁTULA «BAMBÚ»
PIEDRA CONTEMPORÁNEA	KIT/I – ESPÁTULA ISTINTO
PIEDRA TALLADA	PE4 – ESPÁTULA PARA PIEDRA VIVIDA
PIEDRA PULIDA	KIT/I – ESPÁTULA ISTINTO
ÉXTASIS DE MÁRMOL	KIT/I – ESPÁTULA ISTINTO y KIT/ESTASI KIT PINCELES PARA MÁRMOL

Para la coloración, existen dos posibilidades:

- 1- COLORACIÓN directa de SEGUI IL TUO ISTINTO. Antes de verter el ADITIVO DE COLOR elegido, es necesario reducir la viscosidad del producto mezclándolo con un taladro y un rotor adecuado MIX. Por lo tanto, introducir el ADITIVO COLORANTE en la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta la completa homogeneización de la tinta. Antes de aplicar, dejar reposar durante al menos 12 horas el producto coloreado. En el caso de las tintas más intensas se recomienda el agregado del ADITIVO ESPESANTE.
- 2- COLORACIÓN de SEGUI IL TUO ISTINTO blanco base ya procesado y seco (24 horas después de la aplicación) con la posterior aplicación de: GIOIA – WHITE – ORO diluido con un 30 % de agua o MORBIDO TOCCO, con color o tinta base.

En la fase de secado, cuando el producto comienza a presentar áreas más claras, compactar y pulir, ayudándose rociando agua (sin crear goteos) para suavizar el producto y obtener un alisado homogéneo.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1070_00
	SEGUI IL TUO ISTINTO	Revisión	00
		Fecha	10/09/2020

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

En función del grado final de protección y brillo final que se quiere obtener SEGUI IL TUO ISTINTO puede protegerse con SAVON D'EAU, CERA D'API, los tres tipos de VETRO o IPERVETRO (consultar las fichas técnicas correspondientes).

La superficie, si se trata con CERA D'API, con los tres tipos de VETRO o IPERVETRO puede ser lavada, usando LATTE DETERGENTE (diluido 50 ml en 1 litro de agua).

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea.

Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso.
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso y dejar reposar por 12 horas
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar eventuales costras y mezclar)
Herramientas	Paleta de acero KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	2
Tiempo de secado	12 horas a 20 °C
Tiempo de secado en profundidad	48 horas a 20 °C
Carbonatación estable	28 días
Protector	SAVON D'EAU, CERA D'API, 3 tipos de VIDRIO, IPERVETRO
Lavabilidad	Si está protegido con CERA D'API, 3 tipos de VETRO o IPERVETRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 mc/litro	SIGUE TU INSTINTO (3 manos)	1,7-2,0 mc/kg
SAVON D'EAU o CERA D'API	60 mc/litro		
3 tipos de VETRO	8 – 10 mc/litro	IPERVETRO	2 – 10 mc/litro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN				
TINTE	24 KG	8 KG	4 KG	
I1	3x750 ml	750ml	375ml	
I2	750ml	250ml	2x62 ml	
I3	3x62 ml	62ml	31ml	
I4	62ml	20ml	10ml	
I5	20ml	7ml	3,5ml	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	CAL APAGADA secada durante al menos 6 meses, finamente filtrada y polvos de mármol y MICA
Peso específico	1,56 ± 0,03 Kg/litro
Ph	12,5
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (base de agua): 200 g/l	Contenido máximo COV producto base: 0 g/l Contenido máximo COV producto coloreado: 20 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en el tarro bien cerrado, incluso después del uso y después de haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a temperatura superior de + 5°C e inferior a + 30°C
Envases	4 – 8 – 24 kg

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1070_00
	SEGUI IL TUO ISTINTO	Revisión	00
		Fecha	10/09/2020

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente. Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.