

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Revisión	00
		Fecha	05/11/2024

1. DESCRIPCIÓN

SARTI IN PARETE es una colección de diseños provocadores de tejido no tejido combinados con nuestras pinturas. De nuestras emocionantes gamas de colores surgen cuatro diseños icónicos que crean situaciones y ambientes llenos de asombro y vida con un total de 42 soluciones. El tejido es perfectamente lavable y al mismo tiempo transpirable. También se puede sobrepintar, lo que permite superposiciones con nuestras pinturas decorativas que se pueden personalizar como se desee según el gusto y la creatividad.

Los rollos de tejido no tejido se desarrollan en 3 telas de 70 cm de ancho y 300 cm de largo. Así, colocados uno al lado del otro, desarrollan un diseño general de 210 cm de ancho y 300 cm de alto.

Las tintas están coordinadas con las gamas de colores de nuestras pinturas, por lo que es muy fácil crear las combinaciones adecuadas en las diferentes paredes.

2. USO

SARTI IN PARETE es indicada para la decoración de superficies de paredes internas de diferente naturaleza. El producto no es adecuado para superficies no absorbentes, imperfectas y húmedas.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo.

Todos los sustratos deben ser secos, absorbentes y estar libres de pintura y aceite. Las grietas o agujeros de la pared deben rellenarse con una masilla ligera y, en caso de imperfecciones, con una masilla de yeso normal. Se recomienda aplicar siempre un fijador acrílico para su consolidación y limpieza.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

Este tejido se aplica con nuestra cola para tejidos (COLLA PER TESSUTI), previamente extendida en la pared con nuestro pincel PE10, siguiendo las sencillas instrucciones de los tutoriales en vídeo vinculados a este código QR:



5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

El tejido y las tintas utilizadas (fijadas mediante un proceso especial de fijación UV) ya tienen una buena capacidad de lavado. Para una mayor protección, 48 horas después de la aplicación del tejido, proceder con dos capas de VETRO LUCIDO, VETRO OPACO o IPERVETRO, aplicado con rodillo PE13. Si se desea, también se puede optar por una primera capa de IPERVETRO y una segunda capa de OPACO o VETRO LUCIDO. La pared así protegida se vuelve resistente a las sustancias más comunes, tal como se indica en las fichas técnicas.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

El producto no requiere etiquetado de acuerdo con la normativa vigente. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA SARTI IN PARETE	Código	TDSTESSUTO_00
		Revisión	00
		Fecha	05/11/2024

ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Peso	130 g/m ²
Anchura del rollo	70 cm
Longitud del rollo	960 cm
Coloración	42 diseños con los colores de nuestra gama estándar
Herramientas	Aplicación de la COLLA PER TESSUTI pincel PE10 Espátulo y rodillo para empapelar
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Tiempo de secado en profundidad	24 horas
Protector	VETRO LUCIDO – VETRO OPACO - IPERVETRO
Lavabilidad	Buena lavabilidad. Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO
HACCP	Certificación disponible para la protección con VETRO OPACO e IPERVETRO (descargable desde nuestro sitio web)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	TNT (tejido no tejido)
Resistencia al fuego	Bs1d0. Reacción al fuego en Europa: contribución muy limitada a la propagación generalizada del fuego, material combustible (EN13501-1). (No contractual, solo el certificado constituye la confirmación de la norma contra incendios).
Envases	Rollo individual

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS MÁS COMUNES

SARTI IN PARETE cuando está protegido con IPERVETRO tiene la siguiente resistencia a las sustancias más comunes.

Sustancia	Resultado	Sustancia	Resultado
Agua hirviendo (100 °C)	resistente	Sal de mesa (de 3 % a 30 %)	resistente
Agua + 5 % detergente	resistente	Ácido nítrico 5 %	resistente
Vino	resistente	Benzeno	menos resistente
Cerveza	resistente	Aguarrás	menos resistente
Cafeína	resistente	Agua oxigenada (3%)	resistente
Coca Cola	resistente	Sosa cáustica 10 %	resistente
Yeso	resistente	Sosa	resistente
Detergentes neutros	resistente	Ácido clorhídrico (de 5 % a 20 %)	resistente
LECHE DETERGENTE	resistente	Alcohol etílico (10 %)	resistente
Zumo de uva	resistente	Diluyentes de pintura	resistente
Zumo de limón	Resistente	Amoniaco (del 10 % al 25 %)	menos resistente
Aceite hirviendo	Resistente	Lejía	menos resistente
Ketchup	Resistente	Dentífrico	Resistente
Mahonesa	Resistente		

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Revisión	00
		Fecha	05/11/2024

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente. Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o por **WhatsApp: (+39) 3371410335**.