

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE SARTI IN PARETE	Code	TDSTESSUTO_00
		Révision	00
		Date	05/11/2024

1. DESCRIPTION

SARTI IN PARETE est une collection de **dessins Provocateurs de Tissu non Tissé** coordonnés avec nos Peintures. Nos gammes de couleurs émouvantes ont donné naissance à quatre dessins emblématiques qui créent des situations et des milieux riches en stupeur et en vie, pour un total de 42 solutions. Le tissu est parfaitement **lavable**, tout en étant **transpirant**. Il peut en outre être **repeint**, permettant des superpositions avec nos peintures décoratives personnalisables en fonction de vos goûts et de votre créativité.

Les **rouleaux** de tissu non tissé sont développés en 3 toiles de 70 cm de large et 300 cm de long. Une fois posés les un à côté des autres, ils représentent ainsi un dessin de 210 cm de large et de 300 cm de haut.

Les **teintes** sont coordonnées avec les gammes de couleurs de nos peintures, de sorte qu'il est très facile de créer les bons accords sur différents murs.

2. EMPLOI

SARTI IN PARETE est indiqué pour la décoration de surfaces murales **internes** de différentes natures.

Le produit ne convient pas à des surfaces non absorbantes, humides et présentant des imperfections.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou broser les éventuelles présences de moisissures et poussières.

Tous les substrats doivent être secs, absorbants et exempts de peintures et d'huiles. D'éventuelles fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchés à l'aide d'un mastic léger ; en cas d'imperfections, lisser avec un mastic à plâtre normal. Il est recommandé de toujours appliquer un fixatif acrylique pour la consolidation et le nettoyage.

4. MÉTHODE D'APPLICATION

Ce Tissu est appliqué avec notre colle pour tissus (**COLLA PER TESSUTI**), préalablement étalée sur le mur à l'aide de notre pinceau PE10, selon les instructions simples du tutoriel vidéo disponible grâce au code QR ci-dessous :



5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

6. PROTECTION ET NETTOYAGE

Le tissu et les encres utilisées (fixées par un processus de fixation spécial par rayons UV) sont déjà facilement lavables. Pour une protection supplémentaire, appliquer deux couches de VETRO LUCIDO, VETRO OPACO ou IPERVETRO au rouleau PE13, 48 heures après l'application du tissu. On peut également opter pour une première couche d'IPERVETRO, puis une d'OPACO ou VETRO LUCIDO. Le mur ainsi protégé devient résistant aux substances les plus communes, comme indiqué sur les fiches techniques.

7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation ne pas abandonner les récipients dans l'environnement, faire bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver le produit hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE SARTI IN PARETE	Code	TDSTESSUTO_00
		Révision	00
		Date	05/11/2024

et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter de résidus dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Poids	130 g/m ²
Largeur rouleau	70 cm
Longueur rouleau	960 cm
Coloration	42 dessins avec les couleurs de notre gamme standard
Outils	Application de la COLLA PER TESSUTI pinceau PE10 Spatule et rouleau pour parois
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Temps de séchage complet	24 heures
Protecteur	VETRO LUCIDO – VETRO OPACO - IPERVETRO
Lavabilité	Bonne lavabilité. Lavage intégral avec LATTE DETERGENTE si protégé VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO
HACCP	Certification disponible pour les protections effectuées avec VETRO OPACO et IPERVETRO (téléchargement sur notre site)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	TNT (tissu non tissé)
Résistance au feu	Bs1d0. Non-Fire Europe contribution très limitée à la propagation du feu, combustible (EN13501-1). (Non contractuel, seul le certificat constitue la confirmation de la norme anti-incendie).
Emballage	Rouleau unique

RÉSISTANCE AUX SUBSTANCES LES PLUS COMMUNES

SARTI IN PARETE, si elle est protégée par IPERVETRO, présente les résistances suivantes aux substances les plus communes.

Substance	Résultat	Substance	Résultat
Eau bouillante (100 °C)	résistante	Sel de cuisine (de 3 % à 30 %)	résistante
Eau + 5 % de détergent	résistante	Acide nitrique 5 %	résistante
Vin	résistante	Benzène	moins résistante
Bière	résistante	Térébenthine	moins résistante
Caféine	résistante	Eau oxygénée (3%)	résistante
Coca Cola	résistante	Soude caustique 10 %	résistante
Plâtre	résistante	Soude	résistante
Détergents neutres	résistante	Acide chlorhydrique (de 5 % à 20 %)	résistante
LAIT DÉTERGENT	résistante	Alcool éthylique (10 %)	résistante
Jus de raisin	résistante	Diluant pour peintures	résistante
Jus de citron	Résistante	Ammoniac (de 10 % à 25 %)	moins résistante
Huile bouillante	Résistante	Eau de Javel	moins résistante
Ketchup	Résistante	Dentifrice	Résistante
Mayonnaise	Résistante		

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Révision	00
		Date	05/11/2024

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente. Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou **Whatsapp : (+39) 3371410335**.